SLOAN®

BASYS™ 感应水龙头
EFX-1XX-X0X-0XXX

产品说明：
台面安装自动红外线感应龙头，电池或电源适配器驱动，抛光镀铬压铸本体，适用于单水或冷 / 热水的场所。

流量：
1.9 升 / 分钟多层流式出水
5.7 升 / 分钟起泡式出水
5.7 升 / 分钟层流式出水

EFX-100.500.0000

EFX-175.500.0000 图示
（光能产品，带一体式侧面混水器）

EFX-177.500.0000

产品性能：
- 所有可维护部件都在台面上
- 只用 1 个工具就可完成维护工作
- 所有沾水部件为不锈钢材质、热塑树脂、三元乙丙橡胶、铜或铜合金
- 可拆卸的电磁阀带滤网组件，方便维护
- 集成供水关断装置
- 供水滤网在台面上维护
- 防盗水嘴，水嘴钥匙置于龙头本体内
- 集成电路防护等级 IP67
- 电路接头镀金
- 台面上有单独的指示灯，可以显示电池寿命、电磁阀状况、是否通电
- G 1/2″ 耐压供水软管
- 双稳态电磁阀
- 包括 4 节五号碱性电池
- 带有自动设置功能的双红外感应器
- 单孔式安装
- 包括必要的安装硬件
- 管道清洁模式，去除死水
- 可调出水时间
- 高水温自动关断功能（液晶面板型）
- 可以定制增加光能和 / 或液晶面板显示功能
- 液晶面板可以显示水温和清洗时间
- 光能型可以采集外部光能作为电源使用
- 可以采用电源适配器供电（电池作为备用电源）
- 可选内置机械式混水阀的款式
- 符合 ASME A112.18.1M, CSA B125.1，美国加利福尼亚健康和安全法案 116875。符合 CJT 194-2004 规范。

选型表：

EFX	1	X	X	.	X	0	X	.	0	X	X	X
	本体	电源	盖板	.	混水器	感应器	流量	.	电池	装饰盖板	适配器	提拉杆、底孔
0	–	□适配器	□标准	.	□没有	主动式红外线感应	□ 1. 9 升 / 分钟多层流	.	碱性电池	□没有	□没有	□没有
1	高款	–	–	.	–	–	–	.	–	–	–	–
2	–	–	–	.	–	–	□ 5. 7 升 / 分钟起泡	.	–	–	–	–
3	–	–	–	.	–	–	□ 5. 7 升 / 分钟层流	.	–	–	□插入式－中国	–
4	–	–	–	.	–	–	–	.	–	–	–	–
5	–	□电池	□光能	.	□一体式侧面混水器	–	–	.	–	–	–	–
6	–	–	□液晶面板	.	–	–	–		–	–	–	–
7	–	□光能	□液晶面板 + 光能	.	–	–	–		–	–	–	–

本感应龙头可与多款仕龙台盆配套使用，详情请咨询仕龙公司

EFX-150.00X.XXXX **单水**



EFX-100.500.XXXX **冷热水适配器供电**





• 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
• 仕龙公司 2011 年 12 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn